

Allied Telesyn AT FS708



Allied Telesyn ist der weltweite Marktführer im Bereich der unmanaged Ethernet Geräte und bietet bewährte Zuverlässigkeit, und anerkannte Qualität. Die AT-FS700 Serie von Allied Telesyn bietet leistungsstarke 10/100 Switching-Lösungen für Desktops und kleine Netzwerke. Jeder Switch zeichnet sich durch 10/100 Ports mit Auto-Negotiation-Funktion aus, die automatisch die Geschwindigkeit und den Duplexmodus der angeschlossenen Geräte aufspüren und dem Switch eine automatische Konfiguration für die best mögliche Leistung erlauben. Die AT-FS700 Switches zeichnen sich durch vollautomatische Konfiguration aus und erfordern keine oder nur minimale Einstellung durch den Benutzer. Die Auto-Sensing Ports erlauben nahtlose und einfache Connectivity zwischen vorhandenen 10Mbps Ethernet und 100Mbps Fast Ethernet UTP Geräten. Alle Elemente können innerhalb von Minuten installiert werden. LEDs auf der Frontplatte ermöglichen den Benutzern, den Status des Switches zu überwachen und bieten somit einfaches Management "auf einen Blick".

www.dooyoo.de :: Computer :: Hub / Switch :: Allied Telesyn AT FS708

Allgemein	
Gerätetyp	Switch
Art	Extern
Art	Rack - einbaufähig - extern
Breite	24.9 cm
Tiefe	11.6 cm
Tiefe	11.4 cm
Höhe	3.6 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	1.7 kg
Gewicht	0.9 kg
Farbe	Weiß

Netzwerk	
Anz. Anschlüsse	8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Anschlusstechnik	Verkabelt
Kommunikationsmodus	Halbduplex, Vollduplex
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Switching-Protokoll	Ethernet
Statusanzeiger	Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3x
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3U

Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	7 x Netzwerkknoten - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich ; 1 x Netzwerkknoten/-host - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich
Schnittstellen	8 x Netzwerkknoten - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 8 ; 1 x Netzwerkhauptrechner (Host) - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - 1

Verschiedenes	
Rackmontagekit	Inbegriffen

Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern

Verschiedenes	
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, CE, TUV, VCCI Class B ITE, EN 60950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class

Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110/220 V \pm 10% (50/60 Hz)
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	50 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Herstellergarantie	
Service & Support	Begrenzte lebenslange Garantie
Service & Support	1 Jahr Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Carry-In
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 80%
Maximale Betriebshöhe	3000 m