



## ARENA 602 D

### Technische Daten:

Gehäuse: 19" / 2 HE  
 Gewicht: 9 kg  
 Einbautiefe: 32cm incl. Harting  
 Anschluß: Drehstrom 3 x 20 A  
 Leistung: 6 x 10 A  
 Sicherung: 10 A Schmelzsicherung  
 Steuerspannung: positiv 0 - 10V  
 DMX-Einstellung: Menü über LED Ziffernanzeigen:  
 Startadresse, Preheat, Softpatch,  
 Cue 1-6, Betriebsstunden,  
 Top-Begrenzung, Top-Set,  
 Automatik DMX oder analog,  
 1 Schiebeshalter für Hold-Funktion

### Ausstattung:

Pro Kanal	Pro Kanal
Anzeigen:	Testregler 0 - 100% Umschalter für Dimm oder Switch
Ausführung 1:	Fuse-OK-LED / Output-Level-LED / 3-Phasen-Kontrolle / DMX-Input
Ausführung 2:	2 x 5-pol XLR für DMX Sub-D 9-pol. für Analogeingang
Ausführung 3:	CEE 16 A Anschlußkabel ca. 1m 6 x Schukol. / 2 x 5-pol. XLR für DMX Sub-D 9-pol für Analogeingang
Ausführung 4:	CEE 16 A Anschlußkabel ca. 1m, 1 x HAN 16-pol / 2 x 5-pol. für DMX Sub-D 9-pol. für Analogeingang
	CEE 16 A Anschlußkabel ca. 1m 2 x HAN 16-pol. / 2 x 5-pol XLR für DMX Sub-D 9-pol. für Analogeingang