

# ProLite E2209HDS-1

Zuwachs für die iiyama Full-HD-Displays: Der ProLite E2209HDS begeistert mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten (2,1 Megapixel) und einer grandiosen Reaktionszeit von nur 2 Millisekunden. Ohne schwarze Balken transportiert das 16.9-Format bei Spielfilmen feinstes Home-Entertainment ins Wohnzimmer. Ein starkes dynamisches Kontrastverhältnis von 20.000:1 und Helligkeitswerte von 300cd/m<sup>2</sup> garantieren auch in hell beleuchteten Räumen intensive Farben. Mit einem D-Sub-, DVI-D- und HDMI-Anschluss ist der 22-Zöller selbstverständlich HDCP-tauglich. Integrierte 2W-Stereo-Lautsprecher sorgen beim ProLite E2209HDS für den passenden Sound.



Panel	TN
Bilddiagonale	22" (55 cm)
Arbeitsfläche H x B	268.6 x 477.5 mm; 10.6" x 18.8"
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	20000 : 1 ACR
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> max.
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170°/160°; rechts/links: 85°/85°; nach oben/unten: 80°/80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.248 x 0.248 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	55 - 75 Hz
Videobandbreite	148 MHz
Analog Signaleingang	D-Sub
Digital Signaleingang	DVI-D, HDMI
HDCP	ja
Signalausgänge	Kopfhörer Anschluss
Synchronisationsarten	Separate Sync
Plug & Play	VESA DDC2B™
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, D-Sub-, DVI-D, Audio-Kabel, Handbuch, Fuss
Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, P, Chinese, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke (+), - / Eco-Taste (-), Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, Picture Mode, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, HDMI Audio, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista
Sicherheit	CE, TÜV-GS, PSE
Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	41 W typisch; max. 2 W im Power Management Modus
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
VESA Mounting	100 mm
Neigungswinkel	20° nach oben; 5° nach unten
Maße B x H x T	513 x 366 x 181.5 mm
Gewicht	4.3 kg
Bildformat	16 : 9

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO13406-2, Pixelfehlerklasse 2, Norm.