

t&mSYSTEMS FG115S



Die Subwoofer der FG-Serie sind alle direktabstrahlend. Das Modell FG115S ist mit einem extrem hochwertigen 15" Langhub LF-Treiber ausgestattet. Das Gehäuse besteht, wie auch alle Topteile dieser Serie - aus baltischem Birkenmultiplex - Holz mit einer 18 mm Schall- und Gehäusewand.

Die interne Frequenzweiche wurde von einem renomierten deutschen Hersteller entwickelt und ermöglicht sowohl den aktiven als auch passiven Betrieb. Die Doppelschwingspule garantiert ebenfalls den Einsatz des FG115S als Mono-Sub oder auch als Stereo-Sub. Dazu muss lediglich eine Brücke am Anschlussfeld des Subwoofers gesteckt werden. Vier Speakon NL4 Einbaubuchsen ermöglichen die individuelle Konfiguration dieses Subwoofers. Je nach Stereo/Mono-Betriebsart ändert sich die Eingangsimpedanz analog dazu von 8 auf 4 Ohm.

Wahlweise steht dieser Subwoofer in schwarz (vergleichbar RAL9005) oder in weiß (vergleichbar RAL9010) zur Verfügung. Für die Montage einer Distanzstange zum Topenteil ist ein M20-Gewinde auf der Oberseite des extrem kleinen Subwoofers ergänzt worden.

Technische Daten:

Treiber	15" LF
SPL (1 W @ 1 m)	97 dB
Eingangsimpedanz	2 x 8 oder 1 x 4 Ohm
Leistung (rms)	300 Watt
Frequenzgang	55 Hz - 250 Hz (+/- 3 dB)
Abmessungen	51 x 58 x 55 cm (B x H x T)
Gewicht	35.0 kg